Front- & brickbana

8-009



- STABIL KONSTRUKTION MED INSTALLATIONSKANAL
- AVLYFTBAR FRONTPANEL MED BRICKBANA MED POSTFORMAD FRAMKANT
- KRÄVER EJ HÅLTAGNING I GOLV
- VALFRITT UTFÖRANDE AV FRONT
- BOK ELLER VITT FRÅN LAGER, FLER FÄRGER GÅR ATT BESTÄLLAS

Fronten är stabilt uppyggd med specialkonstruerade frontkonsoler vilka även håller upp brickbanan. Brickbanan tål en belastning på över 150 kg per meter. Den avrundade bakkantsprofilen till brickbanan täcker skarven mellan serveringdisken och brickbanan, och underlättar därför avtorkningen av brickbanan. Frontpanelerna och de alternativa distansplåtarna hänger i sin ovankant i en profil under brickbanan, lätt avlyftbara för inkoppling.

Utförande
Brickbanan i laminat med postformad framkant lagerförs i vit och i bok. Andra färger i laminat alternativt Corian eller rostfritt utförande kan beställas.

Installationskanal
Bakom de avlyftbara frontpanelerna finns utrymme för dragning av alla typer utav installationsledningar såsom el, vatten, avlopp och kylledningar. Som tillbehör levereras kabelkanal i plast för elledningar.

Vagnfack
Vagnfacken tillverkas i vit laminat och finns i högt respektive lågt utförande. Valfri längd för anpassning till olika vagnar och andra mobila enheter.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna, se sidan 2.


IDESTA Foodtech
Blidögatan 34
211 24 Malmö
Sverige

Tel. 040-38 50 50
Fax 040-93 35 46
Email foodtech@idesta.se
www.idesta.se

Edition 1 2009 11

Front- & brickbana

8-009



EXEMPEL PÅ FRONTENS UPPBYGGNAD

Specifikation

Produktnummer	Benämning
9773300001	Brickbana i vit laminat m. bakkantslist i eloxerad aluminium samt svart glidlist*
9773310001	Brickbana i bok laminat m. bakkantslist i eloxerad aluminium samt svart glidlist*
9773330001	Vinkelskarv
9773340001	Skarvning av brickbana
9773420001	Pendelgrind till front, vit. Max L=700 mm
9773430001	Pendelgrind till front, bok eller päron. Max L=700 mm

*Längd anges vid beställning

BFS
Reservation för ändringar