

- ROSTFRI TOPPSKIVA
- FRONT I MASKINGLAS SAMT GAVLAR I AKRYL
- SKYDDAT VÄRMESTRÅLANDE HALOGENLJUS
- ENKEL/DUBBEL HYLLA

Utlämningshyllan ingår i IDESTAs serveringsdisk och används vid servering av maträtter från bland annat värmeri eller annan serveringsenhet. Modellerna med värmestrålande halogenljus motverkar nedkylning av maträtter stående på utlämningshyllan. Motverkar även nedkylningen av i värmeriet förvarad mat i kantin utan lock.

Uppbyggnad

Utlämningshyllan utan ljus och värme är försedda med rostfri toppskiva. Front i maskinglas samt gavlar i akryl.

Utlämningshyllan med värmestrålande halogenljus finns i ett respektive två rostfria plan. Front tillverkas i maskinglas samt gavlar i akryl.

Elinstallation


Inkoppling av utlämningshyllan sker på höger sida och är avsedd att sammankopplas på anslutningsplint i värmeri.

För ytterligare specifikation av de olika modellerna, se sidan 2.

Utlämningshylla


8-008

ENKLA UTLÄMNINGSHYLLOR UTAN HALOGENLJUS



Specifikation			
Produktnummer	A	Utförande	
		front	gavlar
1673260000	800	transparent glas	plexiglas
1673260001	1200		
1673260002	1250		
1673260003	1650		
1673260004	1500		
1673260005	1800		

UTLÄMNINGSHYLLOR MED HALOGENLJUS - ENKLA OCH DUBBLA



1. Enkel utlämningshylla med värmestrålande halogenljus, produktnummer 9771220101 - 9771240101
2. Dubbel utlämningshylla med värmestrålande halogenljus, produktnummer 9771290101 - 9771320101
3. Strömbrytare

Specifikation

Produktnummer	Typ av utlämningshylla	Hyllans längd i mm	Anslutnings-spänning*	Effekt kW	Max fas-ström A
9771210001	enkel	800	230 1~50	0,3	Se nedan**
9771220001		1200		0,45	
9771230001		1500		0,6	
9771240001		1800		0,75	
9771290001	dubbel	800		0,6	
9771300001		1200		0,9	
9771310001		1500		1,2	
9771320001		1800		1,5	

* anslutes via resp. värmeenhet

** beroende på vilken värmeenhet hyllan monteras på